

# HF-Spindel 3345-6

## Tekniska data

- Spännhylsa: 2,35 mm / 3,0 mm / 3,175 mm / 4,0 mm /
- Hus: Ädelstål V4A
- Fastspänningsdiameter: 33 mm
- Motor: Trefas-Asynconmotor, borstlös
- Varvtal: 5 000 - 60 000 rpm
- Spänning max.: 36 V
- Ström max.: 7 A
- Vridmoment : 6 Ncm
- Frekvensområde: 83 - 1 000 Hz
- Effekt max.: 200 W
- Kullager: 2 st, livstidsmorda
- Rotation spännkägla: 0,01 mm
- Rotation med spännhylsa: 0,03 mm
- Spännmekanism: Pneumatisk ca. 6-8 bar
- Kylning: Separat via fastsättningsblock
- Vikt: 1000 g
- Totallängd ca.: 165 mm
- Artnr. 421013 3456



### \*Användningsområde

Borra: +  
Fräsa: ++  
Slipa: ++  
Gravera: +

\* - = ej lämplig  
0 = begränsad lämplighet  
+ = typiskt användningsområde  
++ = kontinuerlig användning  
+++ = professionell



**FLATCom**®

..bearbetningsenhet för att fräsa, borra, slipa mm.

**SOLECTRO**

Vi reserverar oss för tekniska ändringar