

# Nyhet

# DATRON



Framsida



Baksida

## DATRON Vertikalspännsystem P1500



Vertikalspännsystem P1500  
för DATRONs MV-fräsmaskiner MV1000-1c, MV1500-1c och MV1500-4

Det pneumatiska spännsystemet är anpassat för MV-fräsmaskinernas granitbord och lämpar sig speciellt för rationell och enkel fastspänning av t.ex chassilådor.

Den steglöst inställbara spännbalken garanterar flexibel och effektiv användning. Det exakt uppbyggda spännsystemet nyttjar granitens precision och kan monteras utan större arbetsinsats.

Tekniska data	DATRON Pneumatiskt-vertikalspännsystem ++
Minsta spännområde	X = 1500 mm Y = 300 mm Z = 650 mm Z = 900 (vid uthängande bottenbleck)
Inställningsvinkel	Variabelt inställbar från 0-5° för formfasningar
Driftstryck	1 – 6 bar
Detaljpositionering	Höjdanhåll, option sidoanhåll
Tryckreglering, Tryckdisplay	direkt på spännbalken
Spännanordning	6 spänn-cylindrar (option 9)
Spännkraft	per cylinder 750 N vid 6 bar
Drift:	Tryckluft: 6 bar
Vikt	ca. 83 kg
	hela det kompletta systemet är korrosionsskyddat
Option/Tillbehör	<ul style="list-style-type: none"><li>• spänn-cylinder</li><li>• Sidoanhåll</li></ul>

Informationen i denna broschyr innehåller aktuella beskrivningar resp. effektfaktorer som kan ändra sig på grund av vidareutveckling av produkten. Beskrivningarna och effektfaktorerna är endast bindande vid skriftligt avtal. Vi förbehåller oss eventuella sättnings- och tryckfel.

**SOLECTRO**

Återförsäljare: SOLECTRO AB  
Tennngatan 6-8  
SE-234 35 LOMMAI

Tel: +46(0)40-536600  
Fax: +46(0)40-536610  
www.solectro.se