


	isel-CNC-Fräsmaskin ICV 4030-F med spindelmotor iSA 500, IMD10-styrning inkl. PC - Servomotordrift - Spindelmotor 500 W, 30000 V/min - Spännhylsa 3 och 6 mm för iSA 500 - Längdmätenhet för mätning av verktyg - LED-arbetsrumsbelysning 4-axlig styrning inkl. PC med Windows-drivsystem - Drift: X/Y-axlar 16x10 mm, Z-axel 16x4 mm - Mekaniskt spännelement-set - Mjukvara: WinRemote - Anslutning: 230 V / 16 A - Chassifärg: RAL 7016 och RAL 3003	Artikelnummer 280230 4440
	isel-CNC-Basmaskin ICV 4030-B med IMD10-styrning inkl. PC - Servomotordrift 4-axlig-styrning inkl. PC med Windows-driftsystem - LED-arbetsrumsbelysning - Drift: X/Y-axlar 16x10 mm, Z-axel 16x4 mm - Mjukvara: WinRemote - Anslutning: 230 V / 16 A - Chassifärg: RAL 7016 och RAL 3003	Artikelnummer 280230 4400
	Spindelmotor iSA 500, 500 W, 30.000 V/min med CoolMin, frekvensomformare - Frekvensomformare SKC 750 - Integrerat CoolMin-verktyskylsystem - Motoranslutningskabel - Spännhylsa ER 11 (6 mm)	Artikelnummer 310704 1631
	Spindelmotor iSA 750, 750 W, 24.000 V/min med CoolMin, frekvensomformare - Frekvensomformare SKC 750 - Integrerat CoolMin-verktyskylsystem - Motoranslutningskabel - Spännhylsa ER 16 (6 mm)	Artikelnummer 310707 1631
	Spindelmotor iSA 900, 900 W, 24.000 V/min med frekvensomformare - Frekvensomformare SKC 750 - Verktyskåna SK 11 - Motoranslutningskabel - Spännhylsa ER 11 (6 mm) - För automatisk verktygsväxling	Artikelnummer 310709 3612
	HF-graverspindel med mekanisk höjdetjämnning, 42 V / 150 W, 60.000 V/min med frekvensomformare - Spärrluftskylning - Förberedd för utsug - Spännhylsa Ø = 3 mm	Artikelnummer 310802 1300
	CoolMin Verktyskylsystem extern - Kallluftsdysa med länkslang - Underhållsenhet - Elektrisk avstängningsventil	Artikelnummer 239011 0117
	Sats med spännhylsor ER 11 för iSA 500 och SA 900, 13st, Ø = 1 - 7 mm Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 mm	Artikelnummer 239170 0001
	Sats med spännhylsor ER 16 för iSA 750, 10st, Ø = 1 - 10 mm Ø 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	Artikelnummer 239171 0001
	Verktygsväxelsstation för spännhylsa SK 11, 5-fack - Pneumatisk vridcylinder och ändlägesövervakning för säkrare växling - Styrs via 5/2-vägsventil med anslutning till säkerhetskrets. - För iSA 900	Artikelnummer 239011 0053
	Verktygskon SK 11 för spännhylsa ER 11 Upp till Ø 7 mm med chuck och dragbult	Artikelnummer 239111 0001

	Längdmätenhet För mätning av verktyglängd	Artikelnummer 280120 9010
	Utsugsadapter för iSA 500 / iSA 750, öppning manuell - Slangdiameter 38 mm - Borste 25 mm	Artikelnummer 239012 0000
	Utsugsadapter för iSA 900, öppning pneumatisk - Slangdiameter 50 mm - Borste 35 mm	Artikelnummer 239012 0004
	Löpdocka RE-XS för vridaxel RDH-XS 300 Spetsavstånd ca. 180 mm	Artikelnummer 269100 0030
	Rotationsenhet RDH-XS, HD-drift U=1:101, helaxel, servodrift - Skyddsklass IP 65 - Rostfritt utförande	Artikelnummer 266000 0200
	Treback-chuck - Ø 65 mm - Med adapterfläns för RDH-XS	Artikelnummer 269060 4065
	Vakuumsänplatta VakuFit L 210 x 150 mm - Med hålstersystem	Artikelnummer 216601 0017
	Vakuumsänplatta VakuFit L 300 x 210 mm - Med hålstersystem	Artikelnummer 216601 0018
	Vakuumsänplatta VakuFit L 420 x 300 mm - Med hålstersystem	Artikelnummer 216601 0019
	Set med spännelement, mekaniskt - Handspännare SH1, SH2 - Anslagskenor 125/175/225 mm - Spännjärn SE - T-Not-stenar M6 (ej på bild)	Artikelnummer 290014
	Betjänings-/Programmeringsmjukvara ProNC - För Windows 2000, XP, Vista - För CAN-CNC-styrning iMC4, iMC-M, iMC-P, IFC - För tillverkning av användningar enligt isel-PAL eller DIN 66025	Artikelnummer Z11-333500
	CAD/CAM-mjukvarupaket isy-CAM 2.5 PLUS 2D-CAD/Design 2,5D-CAM upp till 3+1 axel - Integrerad maskinstyrning	Artikelnummer Z13-337030